

Ревизионные элементы



Тип крышки

Противоскользящая

С гладкой поверхностью



Противоскользящая крышка



Гладкая крышка



Компоненты ревизии

- Корпус
- Крышка с винтовым креплением
- Прокладка

Системы водоотвода, выпускаемые нашей компанией, используются для решения проблем с отводом воды в различных отраслях промышленности (больницах, гостиницах, ресторанах, на химических и фармацевтических заводах). Ревизионные элементы (ревизии) производятся из аустенитной нержавеющей стали марок AISI304 или AISI316. Благодаря заделке торцов элементов их можно монтировать в различные типы трапов. Также мы поставляем ревизии для канализационных труб диаметром от DN110.

* Имеется два типа крышек: **противоскользящие (R)** и **гладкие (G)**.

Условное обозначение	Номер в каталоге	Размеры, мм.	
		DN	H
Rw 150/110	00.050110 - *	DN	110
		W	150
		H	150
Rw 200/110	00.051110 - *	DN	110
		W	200
		H	150
Rw 200/160	00.051160 - *	DN	160
		W	200
		H	140
Rw 250/160	00.052160 - *	DN	160
		W	250
		H	140
Rw 250/200	00.052200 - *	DN	200
		W	250
		H	140
Rw 300/160	00.053160 - *	DN	160
		W	300
		H	140
Rw 300/200	00.053200 - *	DN	200
		W	300
		H	140